

## Kaset tipi

## ► 4 yöne üfleme tipi (60X60)

► Teknik Özellikler **PLFY-P VFM-E1**

			PLFY-P15VFM-E1	PLFY-P20VFM-E1	PLFY-P25VFM-E1	PLFY-P32VFM-E1	PLFY-P40VFM-E1	PLFY-P50VFM-E1
Güç kaynağı			1-faz 220-240V 50Hz / 220V 60Hz					
Soğutma kapasitesi	*1	kW	1.7	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6
		BTU/s	5,800	7,500	9,600	12,300	15,400	19,100
Isıtma kapasitesi	*1	kW	1.9	2.5	3.2	4.0	5.0	6.3
		BTU/s	6,500	8,500	10,900	13,600	17,100	21,500
Güç tüketimi	Soğutma	kW	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.04
	Isıtma	kW	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.04
Akım	Soğutma	A	0.19	0.21	0.22	0.23	0.28	0.40
	Isıtma	A	0.14	0.16	0.17	0.18	0.23	0.35
Dış gövde	Ünite		Galvanize çelik sac					
(Renk kodu)	Panel		MUNSELL (1.0Y 9.2/0.2)					
Boyutlar	Ünite		208 x 570 x 570 (8-1/4 x 22-1/2 x 22-1/2)					
Y x G x D	Panel		10 x 625 x 625 (3/8 x 24-5/8 x 24-5/8)					
Net ağırlık	Ünite		14 (31)			15 (33)		
	Panel		3 (7)					
Isı değiştirici	Çapraz akışlı, Bakır boru & Alüminyum kanatçık							
Fan	Type x Adet	Turbo fan x 1						
	Hava debisi (Düş.-Ort.-Yük.)	m <sup>3</sup> /dk	6.5-7.5-8.0	6.5-7.5-8.5	6.5-8.0-9.0	7.0-8.0-9.5	7.5-9.0-11.0	9.0-11.0-13.0
		L/sn	108-125-133	108-125-142	108-133-150	117-133-158	125-150-183	150-183-217
		cfm	230-265-282	230-265-300	230-282-318	247-282-335	265-318-388	318-388-459
Motor	Cihaz Dışı Statik Basınç		0					
	Tip		DC motor					
	Güçü		0.05					
Hava filtresi	PP bal peteği (uzun ömürlü tip)							
Soğutucu akışkan boru çapı	Gaz (Havşa)	mm(in.)	ø12.7 (ø1/2)					
	Likit (Havşa)	mm(in.)	ø6.35 (ø1/4)					
Drenaj boru çapı	mm(in.)		D.Ç. 32 (1-1/4) (PVC boru VP-25 bağlanabilir)					
Ses basıncı düzeyi (Düşük-Orta-Yüksek)	*2	dB<A>	26-28-30	26-29-31	26-30-33	26-30-34	28-33-39	33-39-43

## Notlar:

- \*1 Soğutma/Isıtma kapasitesi aşağıda belirtilmiş koşullardaki maksimum değeri göstermektedir.  
Soğutma: İç ortam 27 °C(81 °F)KT/19 °C(66 °F)YT, Dış ortam 35 °C(95 °F)KT  
Isıtma: İç ortam 20 °C(68 °F)KT, Dış ortam 7 °C(45 °F)KT/6 °C(43 °F)YT  
\*2 Ekosuz bir odada ölçülmüştür. (Güç kaynağı: 230V)

## Opsiyonel parçalar

Açıklama	Model	Uyumlu Modeller
3D i-see sensör köşe paneli	PAC-SF1ME-E	P15, 20, 25, 32, 40, 50
Kablosuz kumanda sinyal alıcı	PAR-SF9FA-E	
Anti-alerjik enzim filtresi	PAC-SK46KF-E	

## Panel ve Köşe Panel

	Sinyal Alıcılı	3D I-See Sensörlü	Yeni Kablosuz Uzaktan Kumandalı	
Panel	SLP-2FA			
	SLP-2FAL	●		
	SLP-2FAE		●	
	SLP-2FALE	●	●	
	SLP-2FALM2	●		●
	SLP-2FALME2	●	●	●
Köşe panel	PAR-SF9FA-E	●		
	PAC-SF1ME-E		●	