

Klima Santralleri İçin Kontrol Kutusu PAC-AH-M-J



PAC-AH-M -J- Klima Santrali için DX Batarya Kontrol Ünitesi

MODEL	PAC-AH125M-J	PAC-AH125M-J	PAC-AH140M-J	PAC-AH250M-J	PAC-AH250M-J	PAC-AH500M-J	PAC-AH500M-J
Cihaz	P100	P125	P140	P200	P250	P400*2	P500*2
Batarya kapasitesi (kw) - ısıtma	10.0 - 12.5	12.5 - 16.0	16.0 - 18.0	18.0 - 25.0	25.0 - 31.5	40.0 - 50.0	50.0 - 63.0
Batarya kapasitesi (kw) - soğutma	9.0 - 11.2	11.2 - 14.0	14.0 - 16.0	16.0 - 22.4	22.4 - 28.0	36.0 - 45.0	45.0 - 56.0
Batarya hacmi (cm ³) - Min. - Maks.	1500 - 2850	1900 - 3550	2150 - 4050	3000 - 5700	3750 - 7100	6000 - 11400	7500 - 14200
Referans hava debisi (m ³ /h)	2000	2500	3000	4000	5000	8000	10000
Dx batarya sıra sayısı ¹	4 - 5	4 - 5	5 - 6	6 - 10	8 - 10	16 - 20	16 - 20
Boyutlar(mm)							
Genişlik	328	328	328	328	328	328	328
Derinlik	104 (122)	104 (122)	104 (122)	104 (122)	104 (122)	104 (122)	104 (122)
Yükseklik	378 (420)	378 (420)	378 (420)	378 (420)	378 (420)	378 (420)	378 (420)
() = Bağlantı noktaları dahil							
Ağırlık (kg)	5	5	5	5	5	5	5
Boru Çapı mm(in)							
Gaz	15.88(5/8")	15.88(5/8")	15.88(5/8")	19.05(3/4")	22.22(7/8")	28.58(1 1/8")	28.58(1 1/8")
Likit	9.52(3/8")	9.52(3/8")	9.52(3/8")	9.52(3/8")	9.52(3/8")	12.7(1/2")	15.88(5/8")

Not: Evaporasyon Sıcaklığı= 8.5°C & SH=5K
Dış ortam sıcaklığı=27°CCKT/19°CYT & Su Sıcaklığı= 25°C