

## Kasetli tavan tipi

## ► 4 yöne üflemlili tip (60X60)

## ► Teknik Özellikler

		PLFY-P15VFM-E1	PLFY-P20VFM-E1	PLFY-P25VFM-E1	PLFY-P32VFM-E1	PLFY-P40VFM-E1	PLFY-P50VFM-E1	
Güç kaynağı		1-faz 220-240V 50Hz / 220V 60Hz						
Soğutma kapasitesi *1	kW	1.7	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	
	BTU/s	5,800	7,500	9,600	12,300	15,400	19,100	
Isıtma kapasitesi *1	kW	1.9	2.5	3.2	4.0	5.0	6.3	
	BTU/s	6,500	8,500	10,900	13,600	17,100	21,500	
Güç tüketimi	Soğutma	kW	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.04
	Isıtma	kW	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.04
Akım	Soğutma	A	0.19	0.21	0.22	0.23	0.28	0.40
	Isıtma	A	0.14	0.16	0.17	0.18	0.23	0.35
Dış yüzey (Renk kodu)	Ünite	Galvanize çelik sac						
	Panel	MUNSELL (1.0Y 9.2/0.2)						
Dış gövde boyutları YxGxD	Ünite	208 x 570 x 570 (8-1/4 x 22-1/2 x 22-1/2)						
	Panel	10 x 625 x 625 (3/8 x 24-5/8 x 24-5/8)						
Net ağırlık	Ünite	14 (31)			15 (33)			
	Panel	3 (7)						
Isı değiştirici		Çapraz Kanatçık (Bakır Boru ve Alüminyum Kanatçık)						
Fan	Tip x Adet	Turbo fan x 1						
	Hava debisi (Düşük-Orta-Yüksek)	m <sup>3</sup> /dk	6.5-7.5-8.0	6.5-7.5-8.5	6.5-8.0-9.0	7.0-8.0-9.5	7.5-9.0-11.0	9.0-11.0-13.0
		L/sn	108-125-133	108-125-142	108-133-150	117-133-158	125-150-183	150-183-217
		cfm	230-265-282	230-265-300	230-282-318	247-282-335	265-318-388	318-388-459
	Yüksek basınç koruması	Pa	0					
Motor	Tip	DC motor						
	Güçü	kW	0.05					
Hava filtresi		PP bal peteği (uzun ömürlü tip)						
Soğutucu akışkan boru çapı	Gaz (Kaynaklı)	mm(in.)	ø12.7 (ø1/2)					
	Likit (Kaynaklı)	mm(in.)	ø6.35 (ø1/4)					
Drenaj boru çapı		mm(in.)	D.Ç. 32 (1-1/4) (PVC boru VP-25 bağlanabilir)					
Ses basıncı düzeyi *2 (Düşük-Orta-Yüksek)	dB(A)	26-28-30	26-29-31	26-30-33	26-30-34	28-33-39	33-39-43	

## Not:

- \*1 Soğutma/Isıtma kapasitesi aşağıda belirtilmiş koşullardaki maksimum değeri göstermektedir.  
Soğutma: İç ortam 27°C(81°F)KT/19°C(66°F)YT, Dış ortam 35°C(95°F)KT  
Isıtma: İç ortam 20°C(68°F)KT, Dış ortam 7°C(45°F)KT/6°C(43°F)YT

- \*2 Çınlamasız bir odada ölçülmüştür. (Güç kaynağı: 230V)

## Opsiyonel parçalar

Tanım	Model
3D i-see Sensör köşe paneli	PAC-SF1ME-E
Kablosuz kumanda sinyal alıcı	PAR-SF9FA-E