

## Kasetli tavan tipi

## ► Tek yöne üflemlili

## ► Teknik Özellikler

		PMFY-P20VBM-E	PMFY-P25VBM-E	PMFY-P32VBM-E	PMFY-P40VBM-E
Güç kaynağı		1-faz 220-240V 50Hz / 1-faz 220V 60Hz			
Soğutma kapasitesi	*1 kW	2,2	2,8	3,6	4,5
	*1 BTU/s	7,500	9,600	12,300	15,400
Isıtma kapasitesi	*1 kW	2,5	3,2	4,0	5,0
	*1 BTU/s	8,500	10,900	13,600	17,100
Güç tüketimi	Soğutma kW	0,042		0,044	0,054
	Isıtma kW	0,042		0,044	0,054
Akım	Soğutma A	0,20		0,21	0,26
	Isıtma A	0,20		0,21	0,26
Dış gövde (Munsell No.)		Beyaz (0,98Y 8,99/0,63)			
Boyutlar	Ünite mm(in.)	230 x 812 x 395 (9-1/16 x 32 x 15-9/16)			
YxGxD	Panel mm(in.)	30 x 1000 x 470 (1-3/16 x 39-3/8 x 18-9/16)			
Net ağırlık	Ünite kg(lbs.)	14 (31)			
	Panel kg(lbs.)	3 (7)			
Isı değiştirici		Çapraz Kanatçık (Bakır Boru ve Alüminyum Kanatçık)			
Fan	Tip	Radyal fan x 1			
	Hava debisi *2 (Düş.-Ort.2-Ort.1-Yük.)	m³/dk	6.5-7.2-8.0-8.7	7.3-8.0-8.6-9.3	7.7-8.7-9.7-10.7
		L/sn	108-120-133-145	122-133-143-155	128-145-162-178
		cfm	230-254-283-307	258-283-304-328	272-307-343-378
Yüksek basınç koruması	Pa	0			
Motor	Tip	1-fazlı endüksiyon motoru			
	Gücü kW	0,028			
Hava filtresi		PP bal peteği filtre			
Soğutucu	Gaz(Havşalı) mm(in.)	ø12,7 (ø1/2)			
akışkan boru çapı	Likü(Havşalı) mm(in.)	ø6,35 (ø1/4)			
Drenaj boru çapı	mm(in.)	D.Ç. 26 (1)			
Ses basıncı düzeyi (Düş.-Ort.2-Ort.1-Yük.)*2 *3	dB(A)	27-30-33-35	32-34-36-37	33-35-37-39	

**Not:**

- \*1 Soğutma/Isıtma kapasitesi aşağıda belirtilmiş koşullardaki maksimum değeri göstermektedir.  
Soğutma: İç ortam 27°C(81°F)KT/19°C(66°F)YT, Dış ortam 35°C(95°F)KT  
Isıtma: İç ortam 20°C(68°F)KT, Dış ortam 7°C(45°F)KT/6°C(43°F)YT
- \*2 Hava hızı /Ses basıncı seviyeleri: (düşük-orta-yüksek) veya (düşük-orta2-orta1-yüksek).
- \*3 Çınlamasız bir odada ölçülmüştür.